

Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Feuerlöscher



Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und zeigen Sie diese Hinweise anderen Personen, die den Feuerlöscher eventuell benutzen.

Machen Sie sich vor der Installation/Montage mit der Funktionsweise des Feuerlöschers vertraut und beachten Sie vor dem ersten Gebrauch unbedingt die Bedienungsanleitung.

- Es sind vorrangig die Bestimmungen der landesweit geltenden Vorschriften zum Betrieb von Feuerlöschern in der jeweils neuesten Fassung einzuhalten.
- Jede Person, welche die Feuerlöscher eventuell benutzt, ist angemessen in deren Gebrauch einzuweisen und über die möglichen Gefahren bei falscher Verwendung zu informieren.
- Feuerlöscher außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren!
- Die Verwendung jedes Feuerlöschers muss in Übereinstimmung mit den Angaben auf dem Schild bzw. Aufdruck auf dem Feuerlöscher erfolgen.
- Die Düse des Feuerlöschers nicht direkt auf eine Person richten.
- Beim Löschen eines Brandes an elektrischen Anlagen mindestens 1 Meter Abstand halten. Es sollten nur Feuerlöscher verwendet werden, die den Angaben auf dem Geräteschild entsprechend zum Löschen dieser Art von Brand geeignet sind.
- Der Feuerlöscher darf nur von autorisierten Personen mit entsprechenden Fachkenntnissen und von anerkannten Wartungsfirmen geöffnet und gewartet werden, wobei stets die jeweils aktuellsten Wartungsanweisungen zu befolgen sind.
- Der qualifizierte Wartungstechniker sollte nur Original Ersatzteile vom Hersteller verwenden, die den Spezifikationen entsprechen, auf deren Grundlage der Feuerlöscher zertifiziert ist.
- Wenn die Kunststoffsisicherung seitlich am Feuerlöscher fehlt, muss der Feuerlöscher von autorisiertem Personal die Funktionsfähigkeit überprüft werden.
- Die Lebensdauer des Feuerlöschers wird durch die vor Ort geltende Gesetzgebung bestimmt und richtet sich nach dem Herstellungsdatum.
- Feuerlöscher mit Manometer: Befindet sich die Druckanzeige im roten Bereich des Manometers, sollte der Feuerlöscher umgehend von autorisiertem Personal überprüft werden.
- Unter Druck stehender Behälter. Keine Kraft von außen auf den Feuerlöscher anwenden und den Feuerlöscher nicht öffnen.
- Beschädigte oder korrodierte Behälter und Komponenten dürfen nur von autorisierten Personen und anerkannten Wartungsfirmen drucklos gemacht werden und müssen ausgewechselt werden.

DE Bedienungsanleitung Sicherheitshinweise

- An den Behältern dürfen keine Veränderungen, z. B. durch Guss- oder Schweißarbeiten, vorgenommen werden.
- Feuerlöscher sollten regelmäßig lediglich mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Es dürfen keinesfalls starke Reinigungsmittel verwendet werden.
- Feuerlöscher dürfen keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Wärme ausgesetzt werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Feuerlöscher über das Sicherheitsventil automatisch Druck verliert.
- Wenn der Feuerlöscher im Freien aufgestellt werden soll, empfiehlt sich die Verwendung eines Schutzkastens.
- Die Entsorgung von Feuerlöschmitteln und drucklosen leeren Behältern muss ausschließlich über zugelassene Abfallentsorgungsunternehmen erfolgen.
- Feuerlöscher sind stets auf den dazugehörigen Halterungen oder auf speziellen Bodenständern zu montieren. Es wird empfohlen, direkten Bodenkontakt zu vermeiden.
- Beim Einbau in Fahrzeuge aller Art sind Feuerlöscher stets sicher zu fixieren. Für den Einbau von Feuerlöschern sind spezielle Halterungen zu verwenden, um sicherzustellen, dass die üblichen Erschütterungen oder Bewegungen beim Transport keine Beschädigungen verursachen. Wenn Feuerlöscher außen am Fahrzeug (LKW) angebracht werden sollen, muss ein geeigneter Schutzkasten verwendet werden.
- Dieser Feuerlöscher darf nur zusammen mit diesen Gebrauchshinweisen an Dritte weitergegeben werden!

Betriebsdaten von Feuerlöschern mit verschiedenen Löschmitteln (Informationen für Benutzer)


Angaben auf Schildern an dem Feuerlöscher, wie zum Beispiel Betriebstemperaturbereich, Betriebsdruck, Löschmittel- bzw. Treibgasmenge und Druck, beziehen sich auf den einsatzbereiten Feuerlöscher

IM BRANDFALL

- Ruhe bewahren
- Alarm geben und dafür sorgen, dass die Feuerwehr/Rettungskräfte benachrichtigt werden
- Den nächsten in Reichweite befindlichen Feuerlöscher verwenden

Die Verfahren zur visuellen Inspektion und Wartung von Feuerlöschern sind durch die nationale Gesetzgebung des jeweiligen Landes festgelegt.

Hinweise für die Verwendung von tragbaren oder fahrbaren Feuerlöschern

RICHTIG	ANLEITUNG	FALSCH
	Brandbekämpfungspersonal muss sich so positionieren, dass der Brand in Windrichtung gelöscht wird.	
	Zum Löschen eines Brandes, der von festen Kraftstoffen ausgeht, auf den Brandherd zielen.	
	Zum Löschen eines durch eine flüssige Brennstoffquelle verursachten Brands mit dem Schlauch von der Basis des Feuers (hinten) aus und von hinten nach vorne über den Brand sprühen	
	Zur Bekämpfung eines durch austretendes Kraftstoffgas verursachten Brandes auf die Austrittsstelle zielen.	
	Es ist effektiver (wenn möglich), mehrere Feuerlöscher gleichzeitig statt nacheinander zu verwenden.	
	Den Brandort nicht unmittelbar nach dem scheinbaren Löschen des Brandes verlassen. Es besteht die Gefahr, dass sich der Brand erneut entzündet.	
	Es ist darauf zu achten, dass gebrauchte Feuerlöscher aufgeladen und regelmäßig gewartet werden.	

**BEVOR VERSUCHT WIRD, EINEN BRAND ZU LÖSCHEN,
SIND DIE AUF DEM BEHÄLTERETIKETT ANGEGEBENEN
SCHRITTE ZU BEFOLGEN, UM DEN FEUERLÖSCHER
ZU AKTIVIEREN**

KATEGORIEN VON FEUERLÖSCHERN



Brandklasse A:
Brände, die von festen glutbildenden Materialien (z. B. Holz, Papier, Stroh, Textilien, Kunststoffe usw.) ausgehen



Brandklasse B:
Brände, die von flüssigem Kraftstoff oder verflüssigtem Gas (z. B. Äther, Alkohol, Benzin, Öle, Fette usw.) ausgehen



Brandklasse C:
Brände, die von gasförmigen Kraftstoffen (z. B. Methan, Propan, Butan, Acetylen, Wasserstoff usw.) ausgehen



Brandklasse D:
Brände unter Einbeziehung brennbarer Metalle (z. B. Natrium, Kalium, Magnesium)



Brandklasse E:
Brände, die von unter Spannung stehenden elektrischen Geräten oder Anlagen ausgehen



Brandklasse F:
Brände, die von Speisefetten und -ölen ausgehen.

WASSERLÖSCHER



WASSERNEBELLÖSCHER



SCHAUMLÖSCHER



TROCKENPULVER-FEUERLÖSCHER



KOHLENDIOXIDLÖSCHER



ABF-NASSCHEMIE-FEUERLÖSCHER



PULVERLÖSCHER MIT METALLBRANDPULVER

